ТАБЛИЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ
т.пр.р. 902-09-22.84

N колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю, H1, мм.	Диаметр колодца, Дк, мм.	Глубина лотка, hл, мм.	Высота рабочей части, Нр, мм.	Высота горловины, hг, мм.	Расход материалов																						
								Днище				Рабочая часть									Плита перекрытия			Горловина						
								Сборные железобетонные элементы. Серия 3.900.1-14 выпуск 1.																							
								Объем бетона на лоток, м3.	ПН 7	ПН 10	ПН 15	КС 10.3	КС 10.6	КС 10.9	КС 15.6	КС 15.9	КС 20.3	КС 20.9	ПП 10-1	ПП 15-2	ПП 20-2	КО-6	КС-7-3	КС-7-9	Кирпичная кладка, ряды	Тип люка	Стремянка	Гидроизоляция	Гидроизоляция днища, м2	Гидроизоляция стен колодца, м2	Объем основных ж/б констр. м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
К1 Канализация бытовая.																														
1	I	КСП-2	1420	1000	200	900	320	0,36		1				1					1			2			1	Л	С1-01	Да	0,785	4,46	0,88
2	I	КСЛ-2	1250	1000	200	900	150	0,36		1				1					1							Л	С1-01	Да	0,785	3,93	0,88
3	I	КСП-2	1255	1000	200	900	155	0,36		1				1					1							Л	С1-01	Да	0,785	3,94	0,88
																											Итого:		2,355	12,33	
К2 Канализация дождевая.																														
1	I	КСП-7	1690	1000	300	900	490	0,48		1				1					1				1			Л	С1-01	Да	0,785	5,31	1,00
2	I	КСЛ-7	1626	1000	300	900	426	0,48		1				1								1	1		1	Л	С1-03	Да	0,785	5,11	1,00
3	I	КСП-9	2099	1000	300	1500	299	0,48		1			1	1									1			Л	С1-01	Да	0,785	6,60	1,16
4	I	КСП-8	1978	1000	300	1200	478	0,48		1		1		1					1				1			Л	С1-01	Да	0,785	6,21	1,08
																											Итого:		3,14	23,23	

1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 3.1

Примечание.

1. Гидроизоляция днища колодцев - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10мм по огрунтовке разжиженным битумом.
2. Наружная гидроизоляция - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5мм по грунтовке из битума, растворенного в бензине.
3. На стыках сборных железобетонных колец - полосы гнилостойкой ткани шириной 20-30см.

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
3	1	-	-		07.18
2	-	зам.	-		06.18
1	5	-	-		10.17
Разраб.		Пеклер			01.17
Н.контроль		Костюлин			01.17

175/16-НВК

Многоквартирный среднеэтажный жилой дом без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения с обеспечением машиноместами от 2/3 количества квартир в доме.

Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	7	
Таблица канализационных колодцев К1, К2	ООО "Формат"		

Формат А3