


<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ИБ</b>
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ 001052

Наименование МТР: **ЛАБ ШВ МЕ 150.70.225 KG**

**Шкаф вытяжной, рабочая поверхность — керамогранит (в комплекте: чаша полипропиленовая SNK0443)**

Наименование параметра (характеристики)
Шкаф вытяжной цельнометаллический Рабочая поверхность: Керамогранит (керамическая плитка 300*300 мм) Габаритные размеры: Внутренние размеры бокса: Длина, мм: 1500 1470 Глубина, мм: 700 600 Высота, мм: 2250 1225
Комплектация
<b>Рабочий бокс: базовая без сливной раковинки</b> 2 зависимых подъемных экрана — закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-710 мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются верхний неподвижный экран — металл, окрашенный порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с фактурой "полумат" светильник пылевлагозащищенный (IP65, 18 Вт) передний противопроливочный бортик — кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316 корпус — металл, окрашенный порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с фактурой "полумат" направляющие стойки — алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7011) с фактурой "полумат" 3 уровня вытяжки светильник пылевлагозащищенный (IP65) фланец d=200мм (расстояние от задней панели до центра фланца — 140мм)
<b>Опорная тумба: базовая</b> боковые стойки выполнены из металлических профилей сечением, окрашенных порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с фактурой "полумат" нижняя и верхняя панели, полки — металл, окрашенный порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7011) с фактурой "полумат" 2 отделения: 3 дверки из металла, окрашенного порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с фактурой "полумат", замки в центральной и правой дверках встроенная полка в правом отделении сервисная панель — алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с фактурой "полумат": выключатель автомат аварийного отключения питания 16А 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54, 3,2кВт) электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне фланец d=100мм регулируемые опоры
Дополнительная комплектация
Раковина для мытья посуды, установлена в левой части столешницы. Чаша раковины полипропилен, размер чаши 400*400*300 мм. Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081-3ARZM Система вентиляции тумбы Кювета для кислот

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник Производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	